

- ❑ ប្រកាសអាក់ស៊ីអាល់ស៊ីន (oxyacetylene flame cutting) ។
- ❑ ផ្លែស័ម៉ា (plasma arc cutting) ។
- ❑ ពន្លឺលេស៊័រ (laser beam cutting) ។

ការផ្សា អាចផ្សាបានគ្រប់រូបបែបមិនថាផ្សាយយប្រើហាស (MAG)
 ផ្សាយយប្រើធ្នូបជជ (Manual arc)
 ឬការផ្សាក្រោមល្បឿក្ស (Submerged arc)

- ❑ ចំងាយកម្លាំងសម្ពាធក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម
(pressure vessel tank) ។
- ❑ ចំងាយកម្លាំងសម្ពាធផ្លូវជញ្ជក់ប្រាស
(pressure vessel for transportation of liquefied gases) ។
- ❑ គ្រឹះដ្ឋាន ស្ពាន អាគារ ។
- ❑ បំណែករថស្នូត (mobile crane) ។
- ❑ គ្រឿងស្លូតបែបជើងទប់ (derrick crane) ។
- ❑ បំណែករថយន្តផ្ទុកធ្ងន់ ។
- ❑ គ្រឿងកិន លាយ ។
- ❑ បំណែករថចោះ រថចូក ។



A red Hyster H9000 container handler is shown lifting a stack of containers. The machine is a large, red, four-wheeled vehicle with a tall mast and a spreader. It is lifting a stack of containers, with one container being moved from the stack. The background shows a clear blue sky and some industrial structures.



William Group
TEL : 02-4547851-7
FAX : 02-4542816
www.william.co.th
E-mail: info@william.co.th

ដែលធននឹងកម្លាំងទាញខ្ពស់សម្រាប់ការងារមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ដែលត្រូវការទំងន់ស្រាល



ការចាត់ចំណាយ ដោយវិល្លៀម

ThyssenKrupp Steel



N-A-XTRA and XABO steels for lighter living

N-A-XTRA and XABO steels

ជាដែកដែលធននឹងការសឹករិចរិលខ្ពស់ហើយឆ្លងកាត់ការផុបរឹងនិងចំហុយលត់

(high strength quenched and tempered)

ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន ធីសស៊ីន គ្រុប ស្ទីល អាចជួយធ្វើអោយបំណែកគ្រឹះ ដែក មានខ្នាតកាន់តែតូចស្តើង ទំងន់ស្រាល ដោយរក្សានៅពេលរងឥទ្ធិពលខ្ពស់បំផុត

ដែក N-A-XTRA អាចប្រើជំនួសអោយដែកគ្រឹះ S355 (St 52-3)

ដោយអាចកាត់បន្ថយកំរាស់របស់ដែកអោយកា

ន់តែស្តើងដល់ទៅ 50 ភាគរយ ហើយប្រសិនបើប្តូរជាដែក XABO 960

និងអាចកាត់បន្ថយកំរាស់របស់ដែករហូតដល់ទៅ 70 ភាគរយ

ហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ការប្រើដែកដែលមានកំរាស់ស្តើង

ជួយកាត់បន្ថយថ្លៃថាមពលក្នុងការផ្សា ជួយសន្សំថវិកាក្នុងការផលិត

លិតចំព្រមទាំងមានទំងន់ស្រាល ហើយនៅមានតួនាទីដ៏សំខាន់សម្រាប់ការងារដែលត្រូវការគ្រប់គ្រងទំងន់ ដូចជា រថយន្តផ្ទុក រថស្នូត

ដែលមានការកំណត់ទំងន់និងខ្នាតក្នុងការដឹកជញ្ជូនលើផ្ទៃរាបរាង ។



N-A-XTRA និង XABO ផលិតនិងអភិវឌ្ឍន៍ដោយ ក្រុមហ៊ុន ធីសស៊ីន គ្រុប ស្ទីល (ThyssenKrupp Steel) គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននាំមុខលើសកលលោកផ្នែកផលិតដែកបន្ទះគុណភាពពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកយូរអង្វែងជាង 40 ឆ្នាំ ដែក N-A-XTRA និង XABO មានអោយលោកអ្នកជ្រើសរើសជាច្រើនប្រភេទតាមលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ដូចនេះ ៖

N-A-XTRA 700 មានកម្លាំងទាញ (yield strength) នៅ 700MPa ឬ 7,140 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ (kg/cm²) ជាដែកដែលនិយមប្រើទូទៅ

XABO 890 និង 960 មានកម្លាំងទាញ (yield strength) នៅ 890 ឬ 960 MPa ឬ 9,078 ឬ 9,792 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ (kg/cm²)

XABO 1100 ជាដែកដែលមានកម្លាំងទាញ (yield strength) ខ្ពស់បំផុត គឺ 1100 MPa ឬ 11,220 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ (kg/cm²)



N-A-XTRA ដែលល្អប្រើសម្រាប់ប្រើជំនួសដែក S355 (St 52-3) ដែលអាចយកមកផ្សាបានដោយមិនចាំបាច់ដុតបំណែកអោយក្តៅ (preheat) សម្រាប់ដែកដែលមានកំរាស់ដល់ទៅ 20 មីលីម៉ែត្រ ។

N-A-XTRA និង XABO អាចយកទៅដំឡើងរូបបែបត្រជាក់បាន (cold forming) បានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។

ការចោះអាចធ្វើបានដោយប្រើគ្រាប់ស្វានក្រដពិសេសហៃស្ទ្រីតខ្ទប់លត់ ប្រេងមួយ

(high speed cobalt alloyed HSS E twist drill)

នឹងសម្រាប់ XABO 890/960/1100

គប្បីប្រើគ្រាប់ស្វានក្បាលខាវបែត (carbide tipped drills) ។

